

# A101/1200 Sádromodul

СКРЫТАЯ СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ ДЛЯ СУХОЙ УСТАНОВКИ  
(ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА)

## Область применения:

- Для подвесных унитазов
- Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию
- Для пола с толщиной стяжки 0 – 200 мм с возможностью регулировки
- Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230 мм

## Свойства:

- Конструкция рамы позволяет производить монтаж к профилю для гипсокартона, предназначенного для этих целей или к несущей стене
- Установленная система закрывается гипсокартонными листами и не нуждается в дополнительных крепёжных элементах
- Конструкция полистирольной изоляции, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Возможность установки кронштейна с переходом G1/2", для подключения сиденья-биде или бидетты
- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Подвод воды к задней стенке бачка или вверху бачка
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Крышка сервисного отверстия облегчает монтаж и защищает от влаги и грязи
- Регулируемые выдвижные ноги в диапазоне 0 – 200 мм
- Монтажная глубина рукава регулируется от 20 до 95 мм
- Монтажная глубина – 125 мм, со стоковым коленом – 160 мм
- Материал несущей конструкции: металл обработанный порошковой краской

## Нормы и стандарты:

ČSN EN 14124, EN 14055

## Технические параметры:

Подвод воды к задней стенке бачка или вверху бачка с помощью монтажных отверстий	G1/2"
Рабочий диапазон давления	0,05 – 0,8 МПа
Рекомендуемый диапазон давления	0,3 – 0,5 МПа
Большой смыв	6 – 9 л
Малый смыв	2,5 – 3,5 л
Стандартные настройки большого смыва	6 л
Стандартные настройки малого смыва	3 л
Гигиенический резерв	3 л
Объем воды в бачке	9 л
Несущая способность	400 кг

## Содержание комплекта:

- Бачок с впускным и сливным механизмом
- Самонесущая рама
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"–3/8"
- Толкатели механизма 2 шт.
- Монтажный набор: шуруп Ø8×60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Крепежный материал для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Стоковое колено HT90/110, полипропилен
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Рукав сервисного отверстия легко укорачивается, в комплекте 4 шурупа для его крепежа

## Логистическая информация:

Вес (шт.)	14,1967 кг
Размеры (шт.)	1195×145×530 мм
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.

## Обозначение продукта:

Артикул	EAN
A101/1200	8594045935851

