



Geberit Monolith сантехнический модуль для подвесного унитаза

Новый



Цель применения

- Для монтажа во время ремонтных работ, реконструкции зданий и в новостройках
- Для замены напольного унитаза с установленным смывным бачком наружного монтажа
- Для использования при настенном подключении к канализации высотой более 23 см
- Для монтажа на готовом полу
- Для использования с Geberit AquaClean Sela
- Для использования с Geberit AquaClean Mera
- Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой

Характеристики

- Сантехнический модуль с обшивкой из стекла с передней стороны (однослойное безосколочное стекло) и обшивкой из матового алюминия с боковых сторон
- Самонесущий
- Выравнивание строительных допусков
- Высота крепления санфаянса унитаза 35 ± 1 см
- Двойной смыв
- Регулируемый объем смыва
- Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
- Возможен подвод воды сбоку
- Подвод воды снизу

Технические данные

Диапазон гидравлического давления	0,1-10 бар
Максимальная рабочая температура, вода	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 л
Малый объем воды для смыва	3 л
Диапазон гидравлического давления	10-1000 кПа

Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями R 1/2
- Удлинитель колена смыва ш 160 мм
- Манжета из ЭПДМ, ш 44/55 мм
- Фановый патрубок, ш 90 мм
- Переходный патрубок, ш 90/110 мм
- 2 резьбовые шпильки M12 для крепления санфаянса
- Комплект звукоизоляции
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	Цвет
131.021.SI.5	Белое стекло
131.021.SJ.5	Черное стекло
131.021.SL.5	Стекло цвета мяты
131.021.SQ.5	Стекло цвета умбры
131.021.TG.5	Стекло цвета песка