



**Элемент для подвесных унитазов, 112 см, со смывным бачком скрытого монтажа
Omega 12 см**



Цель применения

- Для крепежа в пол (0 - 20 см)
- Для монтажа в перегородке системы Duofix по высоте рамы перед капитальной или гипсокартонной стеной
- Для монтажа в перегородке системы Duofix по высоте помещения
- Для монтажа в перегородке GIS по высоте рамы или по высоте помещения перед капитальной или гипсокартонной стеной
- Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
- Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями (гипсовыми или деревянными)
- Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке
- Для двойного смыва
- Не подходит для бетонирования

Характеристики

- Рама с отверстиями ш 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Самонесущая конструкция
- Рама с С-образным профилем 4/4 см
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Опорная площадка поворотная, для монтажа в U-образный профиль UW 50 и UW 75
- Рама подготовлена для крепления крепежных скоб для установки санфаянса с малой контактной поверхностью
- Оцинкованные стойки, регулируемые в диапазоне 0 - 20 см
- Стойки с защитой от скольжения
- Соединительное колено монтируется на различной глубине без использования инструментов, диапазон смещения - 45 мм
- Шумопоглощающее крепление для фанового отвода
- Смывной бачок скрытого монтажа для смывной клавиши фронтальной установки, с противоконденсатной оболочкой
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Монтаж и сервисные работы на смывном бачке скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сбоку с левой стороны или сзади с левой стороны
- Защитная крышка предохраняет окно технического обслуживания от влажности и загрязнений
- Укорачиваемая защитная крышка окна технического обслуживания
- Оснащен трубкой подвода воды для подсоединения устройств Geberit AquaClean

Технические данные

Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4 л

Объем поставки

- Подключение к системе водоснабжения R1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным маховичком
- Коробка монтажная для окна обслуживания
- Две защитные заглушки
- Комплект соединительных патрубков для унитаза, ш 90 мм
- Фановый отвод из ПНД, ш 90 мм
- Переходный патрубок, ш 90/110 мм
- 2 резьбовые шпильки M12
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	Описание
111.060.00.1	Элемент для подвесных унитазов, 112 см, со смывным бачком скрытого монтажа Omega 12 см