




Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Sela



Цель применения

- Для мягкого омывания водой анальной зоны
- Для удобства пользования унитазом

Характеристики

- Санфаянс с грязеотталкивающим покрытием
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Устройство распознавания пользователя
- Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной зоны
- 5 ступеней для позиционирования штуцера для омывания
- Маятниковый режим движения штуцера
- 5 ступеней для настройки напора оmyвающей струи
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для оmyвания чистой водой до и после оmyвания
- Встроенный водонагреватель
- Регулируемый режим работы бойлера (ВКЛ. / ВЫКЛ. / режим экономии энергии)
- Индикатор-светодиод для режима работы бойлера
- Автоматическое сохранение последних используемых настроек
- Сетевой выключатель
- Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления
- Подвод воды сбоку слева закрыт сзади санфаянсом
- Возможен внешний подвод воды сбоку слева с помощью принадлежности
- Подключение к источнику тока сбоку справа закрыто сзади санфаянсом (прямое подключение системным штекером с 3-жильным, гибким проводом с защитной оболочкой)
- Подключение к внешнему источнику питания с помощью штепсельной розетки справа
- согласно разрешению 1717 / 13077

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В перем. т.
Частота тока	50-60 Гц
Степень защиты	IPX4
Класс защиты	I
Максимальная нагрузка на сиденье унитаза	150 кг
Температура хранения	-10 - +60 °C
Рабочая температура	10-40 °C
Число ступеней напора оmyивающей струи	5
Время оmyивания, заводская установка	20 сек.
Температура воды, заводская установка	37 °C
Потребляемая мощность	800 W
Экономичный режим энергопотребления / с нагревательным элементом, включенным на	0,45/5,8 Вт
Расход воды для оmyивания анальной зоны тела	0,9-1,5 л/мин
Расчетный расход	0,04 л / с
Минимальное гидравлическое давление	0,5 бар

Объем поставки

- Пульт дистанционного управления с настенным держателем и батареей, CR2032
- Крепежные элементы
- Комплект звукоизоляции
- Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см (UP320 и UP300)
- Кабель с системным штекером к прибору
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Комплект для чистки Geberit AquaClean
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза / санфаянса
- Комплект для очистки
- Защитный прозрачный щиток для тестирования и настройки
- Заглушка для унитаза

Не включено:

- Сетевой соединительный кабель

Артикул

Арт. №	Цвет
146.145.11.1	Белый «Alpine»